

# Überdachung Modell Dream

Als geeignete Wahl für vor allem in Hausnähe platzierten Schwimmbädern, bietet sich diese Art der Überdachung an. Sie erhalten sich so eine schöne Aussicht und genießen gleichzeitig die Vorteile einer Überdachung. Durch die niedrige Bauweise wird es ermöglicht eine Überdachung mit minimaler Höhe zu produzieren.

## Standard-Grundmaße der Überdachung Dream:

Segmentanzahl	2	3	4	5	6	7
Standardlänge (ca. mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Schienenbreite (ca. mm)	162	230	300	365	430	500
Breite zwischen den Schienen-beliebig breit(ca. mm)	Höhe (ca. mm)					
bis 3 000	540	610	680	750	820	890
bis 3 250	550	620	690	760	830	900
bis 3 500	570	640	710	780	850	920
bis 3 750	600	670	740	810	880	950
bis 4 000	620	690	760	830	900	970
bis 4 250	640	710	780	850	920	990
bis 4 500	660	730	800	870	940	1 010
bis 4 750	680	750	820	890	960	1 030
bis 5 000	700	770	840	910	980	1 050
bis 5 250	720	790	860	930	1 000	1 070
bis 5 500	740	810	880	950	1 020	1 090
bis 5 750	760	830	900	970	1 040	1 110
bis 6 000	780	850	920	990	1 060	1 130
bis 6 250	800	870	940	1 010	1 080	1 150
bis 6 500	820	890	960	1 030	1 100	1 170
bis 6 750	840	910	980	1 050	1 120	1 190
bis 7 000	860	930	1 000	1 070	1 140	1 210

## Standardlänge einer Überdachung inkl. Fronten:

Anzahl der Segmente	1	2	3	4	5	6	7
Länge der Überdachung Maße (mm)	222	328	434	540	646	752	858

Segmente können bis auf 2 564 mm verlängert werden. Dies hängt von Größe und vom Typ des verwendeten Polycarbonates (nach Absprache mit dem Lieferanten).

## Verlängerungen einer Überdachung inkl. Fronten:

Anzahl der Segmente	1	2	3	4	5	6	7
Länge der Überdachung bis Maße (mm)	630	144	658	172	686	200	714

Segmente können auch gekürzt werden. Dies hängt von Größe und vom Typ des verwendeten Polycarbonates (nach Absprache mit dem Lieferanten). Die Überdachungs-Segmente können für den Voralpenraum und auch für Berggebiete mit extremen Witterungsbedingungen versteift werden.