

Überdachung Modell Practic

Dank seiner Variabilität ist Practic bei einem sehr guten PreisLeistungsverhältnis der meistverkaufte Überdachungstyp. Durch seine kompakte Konstruktion bedingt, wird auch eine Verwendung im Bergland ermöglicht.

Standard-Grundmaße der Überdachung Practic:

Segmentanzahl	2	3	4	5	6	7
Standardlänge (ca. mm)	4 328	6 434	8 540	10 646	12 752	14 858
Schienenbreite (ca. mm)	170	250	330	410	490	565
Breite zwischen den Schienen-beliebig breit(ca. mm)	Höhe (ca. mm)					
bis 3 000	910	960	1 010	1 060	1 110	1 160
bis 3 250	980	1 030	1 080	1 130	1 180	1 230
bis 3 500	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250	1 300
bis 3 750	1 120	1 170	1 220	1 270	1 320	1 370
bis 4 000	1 190	1 240	1 290	1 340	1 390	1 440
bis 4 250	1 260	1 310	1 360	1 410	1 460	1 510
bis 4 500	1 330	1 380	1 430	1 480	1 530	1 580
bis 4 750	1 400	1 450	1 500	1 550	1 600	1 650
bis 5 000	1 470	1 520	1 570	1 620	1 670	1 720
bis 5 250	1 540	1 590	1 640	1 690	1 740	1 790
bis 5 500	1 610	1 660	1 710	1 760	1 810	1 860
bis 5 750	1 680	1 730	1 780	1 830	1 880	1 930
bis 6 000	1 750	1 800	1 850	1 900	1 950	2 000
bis 6 250	1 820	1 870	1 920	1 970	2 020	2 070
bis 6 500	1 890	1 940	1 990	2 040	2 090	2 140
bis 6 750	1 960	2 010	2 060	2 110	2 160	2 210
bis 7 000	2 000	2 050	2 100	2 150	2 200	2 250

Standardlänge einer Überdachung inkl. Fronten:

Anzahl der Segmente	1	2	3	4	5	6	7
Länge der Überdachung Maße (mm)	222	328	434	540	646	752	858

Segmente können bis auf 2 564 mm verlängert werden. Dies hängt von Größe und vom Typ des verwendeten Polycarbonates (nach Absprache mit dem Lieferanten).

Verlängerungen einer Überdachung inkl. Fronten:

Anzahl der Segmente	1	2	3	4	5	6	7
Länge der Überdachung bis Maße (mm)	630	144	658	172	686	200	714

Segmente können auch gekürzt werden. Dies hängt von Größe und vom Typ des verwendeten Polycarbonates (nach Absprache mit dem Lieferanten). Die Überdachung kann auch bis zur Hälfte des Ausmaßes zwischen den Schienen erhöht werden. Dies hängt wiederum von Größe und vom Typ des verwendeten Polycarbonates ab (nach Absprache mit Lieferanten). Die Überdachungs-Segmente können für den Voralpenraum und auch für Berggebiete mit extremen Witterungsbedingungen versteift werden.